

MONTÁŽNÍ NÁVOD

Montáž bazénového zastřešení zvládne průměrně zručný uživatel. Doporučujeme, aby montáž prováděly minimálně dvě osoby.

Je vhodnější provádět montáž zastřešení mimo prostor bazénu (cílového umístění). Snadněji se dostanete z vnitřní strany k sestavení konstrukce, upevnění a vypnutí folie. Na cílové umístění zastřešení v otevřeném stavu přenesou snadno tři lidé - dva u kloubových pantů a jeden uprostřed (vrchol zastřešení). Montáž neprovádějte za větrného počasí.

K montáži budete potřebovat klíče č. 13 a č. 11, které nejsou součástí balení výrobku.

Fotografie montáže zastřešení jsou umístěny na www.tropiko.eu

1. krok

Připevněte k zemi kloubový segment tak, aby závit trnů kloubu směřovaly k bazénu. Volný konec segmentu (nepřipevněný k zemi) bude směřovat na stranu, od které budete zastřešení otevírat. K upevnění kloubového mechanismu podle povahy terénu použijte hmoždinek, případně alespoň přiložených bodců.

2. krok

Druhý kloubový segment upevněte k zemi stejně jako první a to ve vzdálenosti od 1. kloubového segmentu odpovídající průměru vašeho zastřešení.

3. krok

Zastřešení je sestaveno z jedenácti oblouků. Trubky pro sestavení každého oblouku jsou zabaleny zvlášť. Sestavujte oblouky postupně nasunutím zúžených konců do sebe až po zacvaknutí pojistky. První a poslední oblouk (ty které při zavření zastřešení leží na zemi) jsou vyrobeny ze silnějších trubek.

4. krok

Do konců všech oblouků jsou nasazeny plastové záslepky. Každý konec oblouků postupně nasadíme na šrouby kloubového segmentu tak, že nejdříve navlékneme plastový kroužek (podložku), po něm nasuneme oblouk, poté kovovou podložku zajistíme maticí, kterou lehce dotáhneme. Poté lze záslepky z konců trubek vyjmout. Po smontování oblouků je ponechte ležet na sobě (ve tvaru půlměsíce). Bez natažení folie nejde konstrukce otevírat a zavírat.

5. krok

Vně zastřešení rozložte vlastní potah okolo sestavených oblouků a postupně jej připevňujte pomocí suchých zipů na jednotlivé oblouky. Suché zipy na koncích (u kloubových segmentů) zatím neupevňujte.

6. krok

Před postupným zavřením zastřešení dbejte na to, aby potah byl na jednotlivých obloucích rovnoměrně napnut. Nesmí se tvořit šikmo přes oblouky vrásky. Při zavírání zastřešení potah stahujte směrem ke kloubovým segmentům. Upevněte i poslední suché zipy.

7. krok

Gumové úchyty ve tvaru trojúhelníku slouží k upevnění přiložených gumolan, která slouží k zajištění zastřešení proti povětrnostním vlivům mimo dobu používání bazénu. Pro vypnutí gumolan můžete použít dodané kotvy nebo jiné úchyty, které pevně zafixujete k podkladu či terénu v místě pod našimi trojúhelníkovými úchyty.

Provozní pokyny, montážní návod a záruční podmínky



Zastřešení bazénu TROPIKO®

Zastřešení bazénu TROPIKO je určeno pro lehké zastřešení kruhových bazénů průměru až 5 metrů, podle rozměru zastřešení. Zastřešení lze otevřít úplně a ponechat otevřené po celou dobu koupání.

Zastřešení slouží k sezónnímu zakrytí bazénu nebo jiných prostor. Zastřešení plní především následující funkce:

- ✓ snižuje tepelnou ztrátu bazénové vody v průběhu chladnějšího období (např. v noci),
- ✓ omezuje znečišťování bazénové vody (např. spadem polétavých nečistot a dešťovou vodou),
- ✓ chrání před nepřízní počasí.

Český výrobek

Zastřešení bazénu TROPIKO je vyrobeno z konstrukce z hliníkových profilů, které jsou povrchově upravené eloxováním. Na konstrukci je napnuta speciální čirá leštěná fólie, která je odolná vůči UV záření. Opláštění má na spodních okrajích našité ochranné pruhy z modrého polyesteru s voduodpudivou úpravou. Jednostranné otevírání je řešeno jedinečným kloubovým segmentem.

Zastřešení je vyrobeno v České republice

www.tropiko.eu

Výhradní prodejce výrobku: Systemia s.r.o., Smetanova 131, 250 82 Úvaly, Česká republika

Výběr velikosti zastřešení

Pokud budete instalovat naše zastřešení na zapuštěný bazén, zvolte průměr zastřešení vždy minimálně o 50 cm větší, než je průměr bazénu.

U bazénu polozapuštěného nebo volně stojícího počítejte s tím, že zastřešení je kulaté a směrem nahoru se zužuje. Průměr zastřešení v tomto případě musí být dostatečně větší. Nezapomeňte také na prostor pro skimmer a pro zapojení, případně umístění filtrace.

Tabulky doporučeného rozměru zastřešení naleznete na www.tropiko.eu

Zastřešení bazénu TROPIKO

průměr / cm	Výška / cm	Hmotnost / kg	pro zapuštěné bazény do průměru / cm
360	180	30	310
420	210	35	370
500	250	42	450
550	275	55	500

Balení: Kartonový obal 190 cm x 50 cm x 25 cm.

PROVOZNÍ POKYNY

Manipulace se zastřešením

Pokud nevyužíváte prostor bazénu, zastřešení neponechávejte v otevřené a nezajištěné poloze. Zastřešení lze ponechat pouze uzavřené a ukotvené. Ponechání v otevřené poloze může být nebezpečné. Při koupání v bazénu musí být zastřešení odklopené, aby byl zajištěn přísun čerstvého vzduchu. Po opuštění bazénu zastřešení uzavřete a zajistěte proti větru pomocí gumových lan. Před odchodem od bazénu vždy zkontrolujte, zda je zastřešení uzavřeno a ukotveno k terénu.

Používejte pouze krajní polohy zastřešení - buď úplně otevřené nebo úplně zavřené a zajištěné. Ponechání zastřešení v jakékoliv mezipoloze může být nebezpečné a může být příčinou jeho poškození.

Nečistěte plachtu chemickými přípravky! Při péči o vodu v bazénu **používejte pouze bazénovou chemii** k tomu určenou. (Nepoužívejte SAVO a podobné přípravky.) Použití jiných přípravků na úpravu vody nebo čištění plachty může mít negativní vliv na životnost plachty zastřešení.

Ukotvení zastřešení proti působení větru

Mezera mezi spodním okrajem zastřešení a okolním terénem by měla být co nejmenší (max. 5 cm), aby se snížilo riziko podfouknutí a následného stržení zastřešení větrem.

Je velmi důležité, ukotvení zastřešení proti působení větru nepodceňovat. Patky pro ukotvení musí v podkladu opravdu pevně držet. Kvalitně provedené ukotvení odolává působení běžně se vyskytujících větrů. Extrémně silné větry, např. orkán, mohou však zastřešení poškodit. Před příchodem takto silného větru proto doporučujeme zastřešení složit a uklidit. V případě potřeby je možné zastřešení odpojit od kotvicích prvků a odnést pryč.

Údržba a zazimování

Potahové materiály je třeba udržovat v čistotě. Při čištění používejte běžný saponát a vlažnou vodu, nepoužívejte přípravky na bázi chlóru. Otočné klouby doporučujeme před začátkem a po skončení koupací sezóny promazat silikonovým olejem.

Zastřešení nedoporučujeme používat přes zimu, kdy prostor bazénu není používán. Mráz a led snižují životnost materiálů, ze kterých je zastřešení vyrobeno. V zimním období nemanipulujte s prvky zastřešení. Plastový materiál se stává křehčím a náchylnějším k poškození.

Mimo sezónu koupání lze ponechat zastřešení uzavřené. Výjimkou jsou zimní měsíce, kdy by sněhová pokrývka a vnitřní námraza z kondenzace páry z bazénu mohla způsobit svým zatížením mechanické poškození hliníkové konstrukce a celého zastřešení. **V zimních měsících (zejména listopad až březen) ponechte zastřešení vždy otevřené!** Otevřené zastřešení vzájemně svažte například gumolany a konstrukci na terénu zajistěte. Především sněh a vnitřní námraza může svým zatížením způsobit poškození zastřešení.

V případě uskladnění zastřešení jej uložte na chladném a suchém místě tak, aby nemohlo dojít k poškození.

Při stavbě zastřešení postupujte podle montážního návodu.

Poznámka: Výrobce si vyhrazuje právo na provádění změn a úprav výrobku bez povinnosti aktualizace tohoto návodu.

Bezpečnostní pokyny:

- Výrobek používejte pouze k účelu, ke kterému je určeno.
- Kloubový mechanismus musí být pevně ukotven k podkladu a sestavené zastřešení musí být fixováno i pomocí gumových lan.
- V době koupání osob musí být zastřešení otevřené. Pod uzavřeným zastřešením bývá poměrně vysoká teplota, která může být příčinou zdravotních obtíží osob zdržujících se v prostoru zastřešení.
- Zastřešení bazénu neslouží jako bezpečnostní prvek zamezující vstupu osob, dětí či zvířat do prostoru bazénu. V žádném případě nenese výrobce ani prodejce odpovědnost za újmu na zdraví při opomenutí tohoto pokynu.
- V prostoru zastřešení je zakázáno používat otevřený oheň, jinak hrozí riziko požáru.
- Žebra zastřešení nevystavujte dodatečnému zatížení. Na konstrukci nic nezavěšujte. Žebra zastřešení nejsou určeny pro pohyb osob, pro lezení apod. Konstrukce zastřešení by se mohla zborstit.
- Před odchodem od prostoru bazénu zastřešení uzavřete a zajistěte. Zastřešení neponechávejte otevřené, pokud nejste v jeho blízkosti nebo pokud se právě nekoupete.
- Při větrném počasí je nutné, aby zastřešení bylo uzavřené a zajištěné proti otevření. Za silného větru je zakázáno zastřešení otevírat. Při nedodržení pokynu může dojít k poškození majetku nebo zranění osob.
- Před příchodem velmi silného větru doporučujeme zastřešení plně otevřít a v této poloze stáhnout k sobě žebra na několika místech, pevně například pomocí gumových lan.
- Mimo sezónu koupání lze ponechat zastřešení uzavřené. Výjimkou jsou zimní měsíce, kdy by sněhová pokrývka mohla způsobit svým zatížením mechanické poškození hliníkové konstrukce žebor a celého zastřešení. V zimních měsících ponechte zastřešení vždy otevřené a zajištěné. Konstrukci na zemi zajistěte gumolany.

Výrobce ani prodejce neodpovídá za případné škody způsobené nedodržením Provozních pokynů.




Seznam komponentů, obsah balení

1 ks	krycí plachta
11 ks	jednotlivá žebra, zvlášť zabalená
22 ks	plastové podložky
22 ks	kovové podložky
22 ks	matice
2 ks	kloubové mechanismy
2 ks	zatloukácí kotvy ke kloubům
2 ks	gumolana

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY


Rozhodli jste se pro produkt vysoké kvality a prvotřídního zpracování. Zastřešení bazénu TROPIKO je pečlivě kontrolováno a dodáváno v bezchybném stavu. Za každý výrobek lze uplatnit záruku na vady za podmínek dodržení "Provozních pokynů" a "Montážního návodu". Dokladem potřebným pro uplatnění ve lhůtě dvou let od zakoupení je originál prodejního dokladu. Reklamací je možné uplatnit u prodejce, který dodává i veškeré náhradní díly výrobku. Odstranění vad zajišťuje výrobce.




DETAIL A




DETAIL B var.1



DETAIL B var.2



DETAIL C var.1



DETAIL C var.2



DETAIL C var.3



